

Europafilter®, EF2125, renser som en nyre på hydraulikk eller smøresystem. Olje renses fra oljeresservoar til oljeresservoar. Beregnet til oljevolum opp til 6000 liter. Oljerens vil forhindre friksjon, slitasje, støy og ventiltrøbbel via effektivt renhold av hydraulikk eller smøresystem. Våre aggregater er laget med materialer av høy kvalitet og er beregnet for bruk i tøffe arbeidsmiljø. Fjerner Vann, Harpiks og Partikler effektivt fra oljer.

Europafilter Oljerensaggregater leveres alle med filterelement, EF500HY, fra Europafilter. Filterhus produseres i rustfritt stål 304 kvalitet. Det er enkelt å montere, bruke og vedlikeholde Europafilter Oljerensere.

Alle modeller har samme filterhus, filterelement med unik rensegrad og effektivitet. Forskjellene ligger i tilleggsutstyr som f.eks. flod indikator eller avlesning med logging, varme, etc. Med varme tillegges H i modellnummeret. f.eks: EF2125DH



Basismodell EF2125 uten tilleggsutstyr. Dette er vår enkleste modell av oljerensaggregater. Enkelt design som gjør jobben effektivt. Med varme vil modellnummer være:EF2125H



Modell EF2125HTV, dobbelt filteraggregat med 2 filterhus i parallell konfigurasjon. med visuell flowspinner som viser oljen etter rens. Med varme vil modellnummer være:EF2125HTV



EF2125DT Modell dobbelt filteraggregat med 2 filterhus i parallell konfigurasjon. Digital logging av rensed olje. Digital LCD skjerm har alarminstillinger for max og minimum nivåer. Flottor avstenging i spilltrau.



EF2125DHT Modell dobbelt filteraggregat med 2 filterhus i parallell konfigurasjon. Varme pre-installert. Digital logging av rensed olje. Digital LCD skjerm har alarminstillinger for max og minimum nivåer. Flottor avstenging i spilltrau.

Aggregat type	EF2125	EF2125HTV	EF2125DT	2125DHT
Vekt [kg]	23	25		23
Dybde [mm]	278	330	300	300
Bredde [mm]	702			
Høyde [mm]	520			
Partikelfjerning [kg]	6			
Vannfjerning [kg]	6			
Minimum maks flow [l/h]	6-600 liter i timen			
Rensegrad [µm]	0.1			
Arbeidstrykk [Bar]	0.8-5			
Intern Sikkerhetsventil	Åpner ved ca. 6 Bar			
Manometer[Bar]	0-6			
Elektromotor	0.120kW-0.430kW / Delta 220-250VAC / Y380-400VAC			
Pumpe	Tannhjulpumpe monoblokk			
Slange/rør Tilkobling inn	1/2" BSP			
Slange/rør Tilkobling ut	1/4" BSP eller 3/8" BSP			
Renser bort	Vann, Partikler, Harpiks, Salt			
Filterskifte i minutter	15			
Forventet oljerenhet	Harpiks og vannfritt, NAS1638 Klasse 2/Iso 4406, Klasse 9			



### Fjerner vann

Samme filter som fanger opp partikler, harpiks og absorberer alle typer av vann fra oljen: bundet\*, fritt, og emulgert.

### Dypfiltrerer

Europafilter® fanger opp alle typer av partikler – såvel store som små helt til <0,1 mikron.

### Bremser oksidasjon

Ikke nok med at Europafilter® hemmer oksidasjonen, det fanger også opp avleiringer og harpiks som dannes når oljen oksiderer.

