

Europafilter®, EF2135, renser som en nyre på hydraulikk eller smøresystem. Olje renses fra oljereservoar til oljereservoar. Beregnet til oljevolum opp til 9000 liter. Forhindrer slitasje og ventil-trøbbel effektivt via effektivt renhold av hydraulikk eller smøresystem.

Fjerner Vann, Harpiks og Partikler effektivt fra oljer.



EF2135TV



EF2135V



EF2135D

Aggregat type	EF2135TV	EF2135V	2135D
Vekt [kg]	35		29
Dybde [mm]	330	278	278
Bredde [mm]	1040	947	947
Høyde [mm]		520	
Partikelfjerning [kg]		9	
Vannfjerning [kg]		9	
Minimum maks flow [l/h]		6-900 liter i timen	
Rensegrad [µm]		0.1	
Arbeidstrykk [Bar]		0.8-5	
Intern Sikkerhetsventil		Åpner ved ca. 6 Bar	
Manometer[Bar]		0-6	
Elektromotor	0.120kW-0.430kW / Delta 220-250VAC / Y380-400VAC		
Pumpe	Tannhjulspumpe monoblokk		
Slange/rør Tilkobling inn	1/2" BSP		
Slange/rør Tilkobling ut	1/4" BSP eller 3/8" BSP		
Renser bort	Vann, Partikler, Harpiks, Salt		
Forventet oljerenhet	Harpiks og vannfritt, NAS1638 Klasse 2 og bedre		



Fjerner vann

Samme filter som fanger opp partikler, harpiks og absorberer alle typer av vann fra oljen: bundet*, fritt, og emulgert.

* Hydraulikk * Smøreoljer *

Dypfiltrerer

Europafilter® fanger opp alle typer av partikler – såvel store som små helt til <0,1 mikron.



Bremser oksidasjon

Ikke nok med at Europafilter® hemmer oksidasjonen, det fanger også opp avleiringer og harpiks som dannes når oljen oksiderer.